

# SISTEMA ANTICADUTA PER SCALE LINEA FLESSIBILE A CAVO D'ACCIAIO EN 353-1

## VOCI DI CAPITOLATO

Scale a pioli prodotte su progetto correate di dispositivo di protezione individuale anticaduta da altezza in quota con ferma cadute di tipo guidato e linea di ancoraggio su cavo d'acciaio.

Il sistema di protezione anticaduta può essere utilizzato solo con imbracature conformi alla normativa europea EN 361, e provviste d'anello a D per ancoraggio sternale.

Il sistema di protezione anticaduta può essere usato in contemporanea da più utenti con distanza tra gli utilizzatori non inferiore a 1,6 m. Il numero degli utilizzatori deve comunque essere verificato in base alla capacità di carico della struttura di base.

Al di sotto dell'utilizzatore devono permanere 2,00 m liberi per la caduta senza ostacoli.

Il dispositivo di protezione anticaduta può essere installato su scale preesistenti dopo aver verificato staticamente la resistenza della struttura ai carichi trasmessi.

Il sistema può essere installato sulle nostre scale ad anelli.

## COMPONENTI

1 Fermacadute di tipo guidato

2 Tendifune

3 Fune d'acciaio

4 Supporto universale della trave

5 Morsetto del piolo

6 Intermedio manuale

7 Supporto automatico

8 Terminale della fune

